



YHCB12-150安装尺寸图
YHCB12-150 mounting dimension drawing

用途与特征 Application and features

YHCB系列圆弧齿轮油泵主要适用于输送粘度在5-1500c.s.t, 不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体。如：汽油、煤油、柴油及机械润滑油，是油槽汽车和石油部门理想优选泵种。

本型泵采用双圆弧齿轮构成，是适应工业输油泵需求发展的新产品，是一种高效能特殊齿轮泵，具有流量大、扬程高、体积小、自吸性能强、安装、维修方便等特点。泵可正反转，进出油口依转向定。

YHCB series arc gear oil pump is mainly for carrying the various fluidities with the viscosity of 5-1500c.s.t and without the solid particles and noncorrosion. For example: gasoline, kerosene and diesel fuel and mechanical lubricator. so that, it's the Premium choice for the tank truck and petroleum corporations.

This pump adopting dual arc gear is the latest products necessary to the development of industrial oil-pump, which is of a special gear pump with high efficiency and has the following merits such as large flux, high lift, small volume, low noise, strong selfpriming, convenient mounting and maintaining and so on.

安装尺寸 Mounting dimension

型号 Model	流量 m ³ /h Capacity	压力 MPa Pressure	真空度 m.H ₂ O Vaccum	进出口径 mm Inlet and outlet diameter	H	L	L1	L2	L3	A	B	C	配用电动机 型号 Motor	功率 KW Power
50YHCB-12/6	12	0.6	7	50	550	808	688	130	450	250	340	32	Y132M2-6	5.5
80YHCB-60/6	60	0.6	7	80	454	1025	920	100	630	270	395	0	Y160L-6	11
100YHCB-100/4	100	0.4	7	100	466	1200	980	165	650	360	360	70	Y200L2-6	22
150YHCB-150/4	150	0.4	7	150	520	1445	1150	125	900	450	450	0	Y250M-6	37